

---

## LINEAR POWER LED 1200 20 W 3000 K

LEDVANCE LINEAR LED | LED Lichtleistenleuchten



---

### Anwendungsgebiete

- Direkter Ersatz für Leuchten mit Leuchtstofflampen
- Allgemeine Innenbeleuchtung
- Korridore, Eingangsbereiche, Treppenhäuser, Wohnzimmer, Keller
- Akzentbeleuchtung
- Öffentlicher Raum
- Voutenbeleuchtung
- Regale, Möbelintegration oder Unterbau
- Nahtlose Lichtbänder

---

### Produktvorteile

- Kompakte Abmessungen
- Einfache Installation in zwei unterschiedlichen Montagewinkeln
- Bis zu 45 % Energieersparnis verglichen mit konventionellen Leuchten
- Lichtbänder mit bis zu 10 Leuchten möglich
- Für nahtlose Lichtbänder ohne Dunkelstellen
- 3 Jahre Garantie

---

### Produkteigenschaften

- Hohe Lichtausbeute: bis zu 100 lm/W
- Ausstrahlungswinkel: 140°
- Schutzart: IP20
- Verschiedene Längen verfügbar
- Lebensdauer (L70/B50): bis zu 30.000 h (bei 25 °C)
- Zertifikate: CE, CB, TÜV SÜD



## Technische Daten

### Elektrische Daten

Betriebsart	Electronic control gear (EVG)
Nennleistung	20,00 W
Nennspannung	220...240 V
Netzfrequenz	50/60 Hz
Nennstrom	0,087 A

### Photometrische Daten

Farbtemperatur	3000 K
Lichtstrom	2000 lm
Lichtfarbe (Bezeichnung)	Warm White
Farbwiedergabeindex Ra	>80

### Lichttechnische Daten

Ausstrahlungswinkel	140 °
---------------------	-------

### Abmessungen & Gewicht



Länge	1173 mm
Breite	28,0 mm
Höhe	36,0 mm
Produktgewicht	410,00 g

### Farben & Materialien

Gehäusematerial	Polycarbonat (PC)
Produktfarbe	Weiß

### Temperaturen & Betriebsbedingungen

## Produktdatenblatt

Umgebungstemperaturbereich	-20...40 °C
----------------------------	-------------

### Lebensdauer

Lebensdauer	30000 h
-------------	---------

### Einsatzmöglichkeiten

Dimmbar	Nein
Anschlussart	Stecker, EU

### Zertifikate & Standards

Schutzklasse	II
Schutzart	IP20
Normen	CE/CB/TÜV SÜD/EAC/ROHS
Schutzklasse IK (Stoßfestigkeitsgrad)	IK02
Energieeffizienzklasse	A++/A+/A

### Technische Ausstattung

– Vollständiges Montage- und Anschlusszubehör enthalten

### Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4058075000407	LINEAR POWER LED 1200 20 W 3000 K	Versandschachtel 25	1418 mm x 233 mm x 180 mm	59.47 dm <sup>3</sup>	13942.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

### Referenzen / Verweise

Zur Garantie siehe

▶ [www.ledvance.de/garantie](http://www.ledvance.de/garantie)

### Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.