
WALL AND CEILING LED 24 W 3000 K IP44

LEDVANCE SURFACE CIRCULAR LED | LED Wand- und Deckenleuchten



Anwendungsgebiete

- Flure
- Treppenhäuser
- Badezimmer
- Eingangsbereiche

Produktvorteile

- Hohe Lichtausbeute
- Bis zu 55 % Energieersparnis verglichen mit konventionellen Leuchten
- Einfache und schnelle Installation
- Sehr homogenes Licht
- LED zur sicheren Installation geschützt
- 3 Jahre Garantie

Produkteigenschaften

- Ausstrahlungswinkel: 120°
- Schutzart: IP44
- Schlagfestigkeit: IK03
- Metallgehäuse, PMMA-Abdeckung
- Umgebungstemperaturbereich bei Betrieb: -20...+40 °C
- Lebensdauer (L70/B50): bis zu 30.000 h (bei 25 °C)
- Zertifikate: CE, CB, TÜV SÜD
- Versionen mit Bewegungs- und Tageslichtsensor verfügbar (Mikrowellen-Sensor)



Technische Daten

Elektrische Daten

| | |
|--------------|-------------------------------|
| Betriebsart | Electronic control gear (EVG) |
| Nennleistung | 24,00 W |
| Nennspannung | 220...240 V |
| Netzfrequenz | 50/60 Hz |
| Nennstrom | 0,104 A |


Photometrische Daten

| | |
|--------------------------|------------|
| Farbtemperatur | 3000 K |
| Lichtstrom | 1920 lm |
| Lichtfarbe (Bezeichnung) | Warm White |
| Farbwiedergabeindex Ra | >80 |

Lichttechnische Daten

| | |
|---------------------|-------|
| Ausstrahlungswinkel | 120 ° |
|---------------------|-------|

Abmessungen & Gewicht



| | |
|-------------|----------|
| Durchmesser | 400,0 mm |
| Höhe | 120,0 mm |

Farben & Materialien

| | |
|-----------------|-------|
| Gehäusematerial | Stahl |
| Produktfarbe | Weiß |

Temperaturen & Betriebsbedingungen

| | |
|----------------------------|-------------|
| Umgebungstemperaturbereich | -20...40 °C |
|----------------------------|-------------|

Produktdatenblatt

Lebensdauer

| | |
|-------------|---------|
| Lebensdauer | 30000 h |
|-------------|---------|

Einsatzmöglichkeiten

| | |
|--------------|-----------------|
| Dimmbar | Nein |
| Anschlussart | Terminal, 3-pin |

Zertifikate & Standards

| | |
|------------------------|------------------------|
| Schutzklasse | I |
| Schutzart | IP44 |
| Normen | CE/CB/TÜV SÜD/EAC/ROHS |
| Energieeffizienzklasse | A++/A+/A |

Verpackungsinformationen

| Produkt-Code | Produkt-Bezeichnung | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Volumen | Gewicht brutto |
|---------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|----------------|
| 4058075000780 | WALL AND CEILING LED 24 W 3000 K IP44 | Versandschachtel 5 | 700 mm x 450 mm x 460 mm | 144.90 dm ³ | 6756.00 g |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Referenzen / Verweise

Zur Garantie siehe

▶ www.ledvance.de/garantie

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.