

---

## DAMP PROOF LED 1500 30 W 4000 K

LEDVANCE DAMP PROOF LED | LED Feuchtraumleuchten



---

### Anwendungsgebiete

- Ideal geeignet für Industrie- und Lagerareale
- Parkplätze und Unterführungen
- Garagen
- Werkstätten, Fertigungsstraßen

---

### Produktvorteile

- Gleichmäßiges Licht und breiter Ausstrahlwinkel
- Bis zu 50 % Energieersparnis (verglichen mit Leuchten, die Leuchtstofflampen verwenden)
- Einfache Installation, werkzeugloser Anschluss
- 5 Jahre Garantie

---

### Produkteigenschaften

- Lichtausbeute: 115 lm/W
- Ausstrahlungswinkel: 180°
- Schutzart: IP65
- Lebensdauer (L70/B50): bis zu 50.000 h (bei 25 °C)
- Durchverdrahtung möglich
- Zertifikate: CE, CB, TÜV SÜD



## Technische Daten

### Elektrische Daten

Betriebsart	Electronic control gear (EVG)
Nennleistung	30,00 W
Nennspannung	220...240 V
Netzfrequenz	50/60 Hz
Nennstrom	0,13 A


### Photometrische Daten

Farbtemperatur	4000 K
Lichtstrom	3500 lm
Lichtfarbe (Bezeichnung)	Cool White
Farbwiedergabeindex Ra	>80

### Lichttechnische Daten

Ausstrahlungswinkel	180 °
---------------------	-------

### Abmessungen & Gewicht



Länge	1500 mm
Breite	95,0 mm
Höhe	78,0 mm

### Farben & Materialien

Gehäusematerial	Polycarbonat (PC)
Produktfarbe	Grau

### Temperaturen & Betriebsbedingungen

Umgebungstemperaturbereich	-30...40 °C
----------------------------	-------------

# Produktdatenblatt

## Lebensdauer

Lebensdauer	50000 h
-------------	---------


## Einsatzmöglichkeiten

Dimmbar	Nein
Anschlussart	Terminal, 3-pin
ErP LEDmod replaceable	not replaceable

## Zertifikate & Standards

Schutzklasse	I
Schutzart	IP65
Normen	CE/CB/TÜV SÜD/EAC/ROHS
Schutzklasse IK (Stoßfestigkeitsgrad)	IK08
Energieeffizienzklasse	A++/A+/A

## Lichtverteilung



LVK Polar

## Technische Ausstattung

- Klammern aus Edelstahl und Sicherheitsschrauben enthalten
- Montagezubehör enthalten (Abhängungs-Kit, Diebstahlschutz-Kit)

# Produktdatenblatt

---

## Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4058075000940	DAMP PROOF LED 1500 30 W 4000 K	Versandschachtel 6	1525 mm x 333 mm x 192 mm	97.50 dm <sup>3</sup>	16355.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

---

## Referenzen / Verweise

Zur Garantie siehe

▶ [www.ledvance.de/garantie](http://www.ledvance.de/garantie)

---

## Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.