

Bailey lights

for professionals

LED PL

Die LED-PL-Lampen dienen als Ersatz für die viel verwendeten Kompakt-Fluoreszenzlampen (CFL-Lampen), die häufig auch mit PL angedeutet werden. PL steht für Public, da diese Lampen vor allem in Wand- und Deckenleuchten in öffentlichen Bereichen und Büros verwendet werden. Die PL-Lampen unterscheiden sich durch die vielen Sockel, mit denen sie erhältlich sind: G24d, G24q, G23, 2G11 usw. Jeder Lampensockel hat eine spezifische Anzahl von Stiften (2 oder 4) und eine spezi-

fische Form. Bei Austausch einer CFL-PL-Lampe gegen eine LED PL von Bailey muss das alte Vorschaltgerät meistens umgangen werden, um die Lampe unmittelbar an das Stromnetz anschließen zu können. Außer der Energieeinsparung, die mit der LED-Technik erzielt wird, wird also auch die für das Vorschaltgerät aufgewendete Energie eingespart. Zudem haben LED-PL-Lampen eine bis zu 6-mal längere Lebensdauer.



G23



2G7



G24d



G24q



2G11

G23



Bailey Nr.	W	K	lm	Abmessung	G23 2-pins TC-S	2G7 4-pins TC-SEL	G24d 2-pins TC-D	G24q 4-pins TC-DEL	2G11 4-pins TC-L
LED PL G23 220-240V									
80100039423	4.5	3000	390	33x166	5/7W				
80100039424	4.5	4000	405	33x166	5/7W				
80100038775	6	3000	520	30x235	9/11W				
80100038776	6	4000	540	30x235	9/11W				

2G7



Bailey Nr.	W	K	lm	Abmessung	G23 2-pins TC-S	2G7 4-pins TC-SEL	G24d 2-pins TC-D	G24q 4-pins TC-DEL	2G11 4-pins TC-L
LED PL 2G7 220-240V									
80100041284	4.5	3000	435	35x152		9/11W			
80100041285	4.5	4000	450	35x152		9/11W			

G24d



Bailey Nr.	W	K	lm	Abmessung	G23 2-pins TC-S	2G7 4-pins TC-SEL	G24d 2-pins TC-D	G24q 4-pins TC-DEL	2G11 4-pins TC-L
LED PL G24d 100-240V									
80100035531	6	3000	420	46x136					
80100036393	6	4000	440	46x136					
80100035532	8	3000	575	46x158			18W		
80100036395	8	4000	590	46x158			18W		
80100035533	10	3000	710	46x180			26W		
80100036396	10	4000	740	46x180			26W		

G24q



Bailey Nr.	W	K	lm	Abmessung	G23 2-pins TC-S	2G7 4-pins TC-SEL	G24d 2-pins TC-D	G24q 4-pins TC-DEL	2G11 4-pins TC-L
LED PL G24q 100-240V									
80100035510	6	3000	420	46x136				10/13W	
80100036390	6	4000	440	46x136				10/13W	
80100035511	8	3000	575	46x158				18W	
80100036391	8	4000	590	46x158				18W	
80100035512	10	3000	710	46x180				26W	
80100036392	10	4000	740	46x180				26W	

2G11



Bailey Nr.	W	K	lm	Abmessung	G23 2-pins TC-S	2G7 4-pins TC-SEL	G24d 2-pins TC-D	G24q 4-pins TC-DEL	2G11 4-pins TC-L
LED PL 2G11 100-265V *177-265V									
80100038470	8	3000	670	39x232					18W
80100038471	8	4000	720	39x232					18W
80100038472	10	3000	840	39x327					24W
80100038473	10	4000	900	39x327					24W
80100038474	15	3000	1200	39x422					36W
80100038475	15	4000	1350	39x422					36W
80100038476*	24	3000	2000	39x542					55W
80100038477*	24	4000	2150	39x542					55W

2G11 Double-sided



Bailey Nr.	W	K	lm	Abmessung	G23 2-pins TC-S	2G7 4-pins TC-SEL	G24d 2-pins TC-D	G24q 4-pins TC-DEL	2G11 4-pins TC-L
LED PL 2G11 double sided 100-240V									
80100040747	15	4000	1500	44x422					36W
80100040748	24	4000	2400	44x542					55W